

## Aquastar



-10°C

+60°C

Soepele en elastische pvc slang, speciaal ontwikkeld voor de installatie in zwembaden, jacuzzi's, bubbelbaden...

Deze slangen worden **geijkt op de buitendiameter** en hebben een gladde buitenwand zodat ze uitermate makkelijk te verlijmen zijn met de typische pvc-koppelingen en de gebruikelijke lijmen uit de handel.

Elke rol wordt getest op waterdichtheid met behulp van perslucht.

**Hardheid:** 72°ShA

**Constructie:** soepel pvc, met een volledig ingewerkte witte harde pvc spiraal, gladde binnen- en buitenwand.

**Kleur:** blauw, grijs of wit

Grijs	Art.Nr. Blauw	Wit	Buiten Ø mm	Wanddikte mm	Gewicht g/m	Werkdruk bar	Buigradius mm	Rollengten m
AQ20	AQB20	AQW20	20	2,5	170	6	70	50
AQ25	AQB25	AQW25	25	3	250	6	80	50
AQ32	AQB32	AQW32	32	3,5	420	6	100	50
AQ40	AQB40	AQW40	40	4	520	6	100	50
AQ50	AQB50	AQW50	50	4	750	6	100	50
AQ63	AQB63	AQW63	63	4	960	6	125	50
AQ75	AQB75	AQW75	75	5	1370	6	140	50
AQ90	AQB90	AQW90	90	5	1650	6	175	50*